

# PERFOR

## Prodotto per perforazioni



### Proprietà e prestazioni

Liquido schiumogeno specifico per trivellazioni e perforazioni del terreno. Agevola il trasporto del materiale di detrito in superficie e permette di ottenere fori con pareti lisce e compatte senza cedimenti.

### Settori d'impiego

Edile, scavi, trivellazioni ecc.

### Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto: liquido viscoso

Colore: verde

Odore: caratteristico

Densità: 1,00 +/- 0,02 g/ml 20° C

pH: neutro

Tensioattivi: anionici

Biodegradabilità: superiore al 90%

### Istruzioni per l'uso

Diluire il prodotto in funzione del tipo di applicazione e del tipo di terreno (esempio: per terreni ghiaiosi raddoppiare il dosaggio, per terreni argillosi limosi dimezzare il dosaggio). Mediamente utilizzare 2 litri di prodotto per ogni 100 litri di acqua.

### Avvertenze

Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

CODICE	IMBALLO PRIMARIO	PESO	IMBALLO SECONDARIO	IMBALLO TERZIARIO
PR650/25	Tanica	25 kg		Bancale da 24 taniche

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.