



VIKING

Detergente energetico multiuso



Settori d'impiego

Industria alimentare, industria e artigianato in genere.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto: liquido limpido

Colore: leggermente giallognolo

Odore: caratteristico

pH: 13,04 +/- 0,3 a 20 °C

pH soluzione 2,5%: 11,80 +/- 0,3 a 20°C

Densità: 1,070 +/- 0,02 a 20°C

Idrosolubilità: completa in ogni rapporto

Tensioattivi: anionici, non ionici

Istruzioni per l'uso

Utilizzabile con metodi manuali o con idropulitrice o con attrezzature di lavaggio sia a freddo che a caldo. Per superfici molto sporche diluire il prodotto al 5%. Per superfici verniciate diluire al 2%. Per superfici moderatamente sporche diluire 1%. Distribuire la soluzione ottenuta sulla superficie, attendere circa un minuto e risciacquare abbondantemente con acqua. Per impieghi con attrezzature di lavaggio attenersi alle modalità d'uso delle stesse.

Proprietà e prestazioni

Prodotto detergente forte superconcentrato schiumogeno per rimuovere olio, grasso, sporco consistente in genere dalle superfici lavabili. Ideale per lo sgrassaggio e la pulizia energetica di superfici, pavimenti e attrezzature nelle industrie alimentari e nelle industrie ed artigianato in genere.

Avvertenze

Evitare il contatto con acidi, sostanze alogenate, alluminio e metalli leggeri.

Prima dell'utilizzo, leggere la scheda di sicurezza. Utilizzare il prodotto nel contenitore originale e non effettuare travasi in altri contenitori.

CODICE	IMBALLO PRIMARIO	PESO	IMBALLO SECONDARIO	IMBALLO TERZIARIO
PR835/5	Tanica	5 kg	Cartone da 4 taniche x 5 kg	Bancale da 32 cartoni

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.