

DISARM 100

Disarmante per calcestruzzo



Settori d'impiego

Edile ed industrie di manufatti in cemento.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto: liquido limpido

Colore: paglierino

Odore: caratteristico

Densità: 1,000 +/- 0,02 kg/l a 20°C

pH: 9,0 +/- 1

Idrosolubilità: completa

Biodegradabilità: superiore al 90%

Tensioattivi: anionici

Istruzioni per l'uso

In base alla difficoltà del distacco utilizzare il prodotto puro o diluito dal 10% al 20%. Applicare la soluzione di prodotto sulle casseformi prima della gettata del calcestruzzo.

Proprietà e prestazioni

Prodotto antiadesivo distaccante per calcestruzzo. Facilita il distacco dalle casseformi in metallo e in legno dai manufatti in calcestruzzo.

Avvertenze

Leggere ed osservare le indicazioni contenute nella scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

CODICE	IMBALLO PRIMARIO	PESO	IMBALLO SECONDARIO	IMBALLO TERZIARIO
PR851/25	Tanica	25 kg		Bancale da 24 taniche

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.