

BREAK

Disincrostante detergente acido concentrato



Proprietà e prestazioni

Detergente disincrostante concentrato contenente acidi tamponati per l'eliminazione di incrostazioni calcaree, residui inorganici e ossidi. Utilizzabile su superfici piastrellate, smaltate, metalli verniciati, plastica, gomma, vetro. Ottimo per l'asportazione di residui di cemento e per il lavaggio di betoniere. Indicato per la rimozione di ossidi, smog e puntinature di ferrovia dalle carrozzerie dei veicoli. Ideale per la pulizia esterna di locomotori e carrozze ferroviarie.

Settori d'impiego

Edile, ferroviario, automobilistico, artigianato e industria in genere.

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto: liquido limpido

Colore: da incolore a giallognolo

Odore: caratteristico

Densità: 1,180 +/- 0,02 kg/l a 20°C

pH: < 1

Idrosolubilità: completa

Biodegradabilità: superiore al 90%

Principio attivo: acido cloridrico

Istruzioni per l'uso

Diluire il prodotto dal 5% al 50% in acqua in funzione della quantità e del tipo di residuo da asportare. Distribuire la soluzione sulla superficie, lasciare agire qualche minuto, sfregare con uno straccio o una spazzola ed infine risciacquare con acqua, meglio se in pressione.

Avvertenze

Leggere ed osservare le indicazioni contenute nella scheda di sicurezza. Non utilizzare ed evitare il contatto con superfici in marmo, granito e materiali calcarei. Evitare il contatto prolungato con i metalli.

CODICE	IMBALLO PRIMARIO	PESO	IMBALLO SECONDARIO	IMBALLO TERZIARIO
PR9984/25	Tanica	25 kg		Bancale da 24 taniche

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.