

ANTISCHIUMA AS1

Antischiuma silconico



Settori d'impiego

Industrie ed artigianato in genere

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto: liquido lattiginoso

Colore: bianco

Odore: quasi inodore

Densità: 1,00 +/- 0,02 g/ml a 20° C

pH: 7,00 +/- 0,5

Idrosolubilità: completa in ogni rapporto

Istruzioni per l'uso

Il prodotto prima dell'utilizzo in funzione del tipo di applicazione deve essere diluito in acqua da un rapporto di 1 a 10 ad un rapporto di 1 a 1000.

Avvertenze

Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

Proprietà e prestazioni

Emulsione silconica concentrata per abbattere e contenere la schiuma in tutte le applicazioni industriali compatibili con la presenza di silicone.

CODICE	IMBALLO PRIMARIO	PESO	IMBALLO SECONDARIO	IMBALLO TERZIARIO
PR9997/MD15	Vaschetta	30 monodosi da 15 ml	Cartone da 8 vaschette	Bancale da 40 cartoni
PR9997/10	Tanica	10 kg		Bancale da 60 taniche

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. I dati riportati non costituiscono garanzia e non possono comportare responsabilità legali. Prodotto esclusivamente per uso professionale.